

VIGA PINO SILVESTRE LAMINADA

Clase resistente

GL24h

Nuestras vigas destacan por su elevada impregnabilidad y mayor densidad, una propiedad mejora la penetración y la otra el comportamiento general. Una solución técnica avanzada para una durabilidad garantizada.



Albura Impregnable:

Máxima absorción de
tratamientos
protectores



Aserrado Fácil:

Precisión y
agilidad en el
corte



Buen Mecanizado:

Acabados
superficiales de alta
calidad



Alta Resistencia al

Arranque: Uniones
firmes y seguras en
clavado y atornillado



VERSATILIDAD Y DISPONIBILIDAD

En Besteiro disponemos de una amplia variedad de secciones adaptadas a cada necesidad técnica, tanto para trabajos de carpintería como para soluciones estructurales exigentes.

Besteiro®



Para descubrir nuestros proyectos
PULSA AQUI



	Densidad media	Durabilidad del duramen				Impregnabilidad		Albura anchura
		Hongos	Hylotrupes	Anobium	Termitas	Duramen	Albura	
PINO SILVESTRE	500-540 Kg/m³	3-4 (2-5)	D	D	S	3-4	1	s-m
ABETO <i>pecea abies</i>	440-470 Kg/m³	4 (4-5)	S	S	S	3-4	3v	x
PINO PINASTER	530-550 Kg/m³	3-4	D	D	S	4	1	b
PINO RADIATA	420-500 Kg/m³	4-5	D	S	S	2-3	1	b

Durabilidad hongos: [1] Muy durable [2] Durable [3] Moderadamente durable [4] Poco durable [5] No durable **Resistencia a Hylotrupes, Anobium y Termitas:** [D] Durable [M] Moderadamente durable [S] Sensible al ataque **Impregnabilidad:** [1] Impregnable [2] Medianamente impregnable [3] Poco impregnable [4] No impregnable [v] Variable dentro de la especie **Anchura de la albura:** [vs] Muy delgada (< 2 cm) [s] Delgada (≈ 2-5 cm) [m] Mediana (≈ 5-10 cm) [b] Grande (> 10 cm) [s-m] Entre delgada y mediana [m-b] Entre mediana y grande [x] No se distingue entre la albura del duramen

[EN-350]
Clasificación de Durabilidad
Resistencia biológica natural, alta impregnabilidad y densidad



12000 *	13500 ^{NEW}
80	120
100	120
100	140
100	160
100	200
100	240
120	200
140	240
160	160
160	240
160	280

9000 *	12000 *
10000 ^{NEW}	13500 ^{NEW}
160	320
200	320
200	400

✳️ HASTA FIN DE STOCK

CERTIFICACIONES

Resistencia estructural viga laminada

EN-14080

Constancia de las prestaciones

1239/CPR/0836802

Conformidad del control de producción en fábrica

1239/CPR/0836801

Cadena de custodia PEFC

PEFC

Besteiro

982 284 455
besteiro@maderasbesteiro.com
maderasbesteiro.com